

PRESTIGE



Price: 0,00 €

Product Categories: [ASIENTO](#), [Sillas](#), [Trabajo](#)

Product Tags: [calidad](#), [comdidad](#), [confort](#), [dirección](#), [diseño](#), [ergonómicas](#), [gilet oficina](#), [luyando](#), [mueble](#), [palma](#), [prestige](#), [profesional](#), [sillas de trabajo](#), [trabajo](#)

Product Page:

<https://www.giletoficina.com/productos/asiento/sillas/trabajo/prestige/>

Product Summary

Sin lugar a duda la silla Prestige ocupa el lugar preferente por su diseño vanguardista en los sillones de alta dirección. Su preocupada estética refinada, cuidando al máximo los detalles no olvida la ergonomía y la exigencia de un sillón de alto confort.

Esta serie se compone de 2 alturas de respaldo 3 tipos de mecanismo diferente para la base giratoria, brazo fijo cromado y un patín completan la serie.

Product Description

Diseño

- El equipo de diseño TRI-ART ha concebido a Prestige como un sillón de alta dirección con las más altas prestaciones técnicas confirmando las líneas más vanguardistas y recuperando la genuina inspiración clásica. Sin duda la combinación de aluminio y acero cromado y pulido con el amplio abanico de tejidos y pieles dan un equilibrio y un toque de elegancia inigualable.

Ergonomía

- Los materiales empleados en este sillón, son todos de máxima calidad buscando en su producción técnicas cualificadas que garantizan la máxima ergonomía. La estructura interna, la espuma inyectada, los mecanismos y la pletina calibrada del brazo que componen el sillón Prestigio, han sido estudiados unitariamente para ofrecer una calidad de producto idóneo y lograr la mejor adaptación a la anatomía del cuerpo humano.

Brazos

- Son de pletina de acero de 5mm. de espesor cromado y pulido con una tapa en la parte superior tapizado a juego del sillón. Estructura Para todos los modelos, el asiento está formado por un tablero de madera de haya laminada y prensada. Este tablero, se prensa en un molde especial con las formas anatómicas de la silla. El espesor final de este tablero, es de 10 mm. La madera se recibe ya perfilada y con los agujeros para poder colocar las tuercas para los brazos. La parte superior del asiento va encolado a la gomaespuma con una densidad de 48 kg./cm³ y de 30 kg./cm³ en el respaldo.

Base

- Giratoria de aluminio pulido inyectado ensayada según norma UNE-EN ISO 6270-1:2002 para determinar la resistencia a la humedad. Para el modelo 2840, la base es fija de patín con acabado cromado. Existe la posibilidad del acabado pintado en epoxy negro. OPCIÓN en giratoria: Aluminio pintado en epoxy negro o inyectada en poliamida.

Product Attributes

- SILLAS - EQUIPAMIENTO: Aumento de la tensión del movimiento del respaldo en posición desbloqueado, brazos acero cromado, Desbloqueo de la regulación asiento-respaldo, Mecanismo SINCRON EPRON, Regulación en altura del asiento, tapa sobre brazo a juego con el asiento
- SILLAS - CARACTERÍSTICAS: bloqueo respaldo, mecanismo sincro
- SILLAS - ACABADO BASE: Aluminio pintado en epoxy negro, Base Aluminio Pulido, inyectada en poliamida, patín con acabado cromado

Product Gallery

